

Ceník electroforming : elektrolytický nikl nebo měď

Min. cena zakázky : **2 950 Kč.**

Min. plocha zakázky : **4 dm².**

Příprava dat : 380 Kč / hod. Oprava chyb návrhu, úpravu motivu, náročnost formátu dat, korekce posvícení, požadovaná přesnost atp. (*např. příprava dat, korekce osvitů, panelizace 1,5 hod = 420 Kč*).

Cena filmových podkladů : 40 Kč / dm² za filmový podklad (*např. A4 stojí 240 Kč*).

Cena za plochu : základní **250 Kč / dm².** (*např. 125 x 65 mm = 203,10 Kč*).

Dodací termín : cca **15 dní**, složitější zakázky 30 dní.

Přirážka za pracnost : až **10 000 %** při velmi jemných motivech, složitě výrobě která bude zdůvodněna v popisu konkrétní zakázky, cena **200 – 25 000 Kč / dm².**

Přirážka za expres termín : 1 den **200 %**, 2 dny **150 %**, 3 dny **100 %**, 4 dny **50 %**, 5 dní **25 %**. Hodnoty jsou orientační, zohlední se konkrétní složitost zakázky podle provedení motivu, síly plechu, dodací lhůtě, množství, složitosti, dodacích termínů.

Sleva množstevní : až **50 % na 100 Kč / dm².**

Poštovné : **100 – 250 Kč** podle formy dopravy.

Parametry výroby :

nikl a měď <i>electroforming</i>	Nikl elektrolytický ~ 550 Hv Měď elektrolytická ~ 200 Hv	10 – 250 um v krocích po 10 um	Tloušťka materiálu : ± 8 % Rozměry objektů : ± 2 %, min ± 12,5 um Min. velikost objektů : 75 um Min. rozteč objekt : ≥ 0,504 mm Roztažnost a diagonalita : ± 0,0002 %	585 x 736 mm 23" x 29" inch
-------------------------------------	---	---	---	--